

HK – 100 İNFÜZYON POMPASI



- **Çıkarılabilir pompa gövdesi**
Temizlik için uygun
- **Serbest akış koruması**
Yerleşik akış durdurma özelliği, yanlışlıkla serbest akış riskini azaltmaya yardımcı olur
- **Tarih Kaydı**
Olay günlükleri ve alarm bilgileri gözden geçirilmek üzere bilgisayara aktarılabilir
- **Dönebilen kutup kelepçesi**
Dikey veya yatay olarak sabitlenebilir

İnfüzyon Pompası Özellikleri

- Tarih kaydı
- Farklı klinik gereksinimleri karşılamak için çeşitli infüzyon modları
- KVO, Bolus ve Anti-Bolus
- Geri akım algılama sensörü
- Çeşitli görsel ve sesli alarmlar
- Damla sensörü (isteğe bağlı)
- Gerçek zamanlı ekran
- Kompakt ve hafif tasarım
- Operasyon kolaylığı için yumuşak tuş tasarımı
- Serbest akış koruması
- Güvenli infüzyon sağlayan çift işlemci
- Çıkarılabilir pompa gövdesi, temizlik için uygun



HK – 100 İNFÜZYON POMPASI

Özellikler	
Akış hızı	0.1-1200 ml/saat
İnfüzyon doğruluğu	± 5 %
Uygun infüzyon seti	Herhangi bir infüzyon seti markası
İnfüze edilecek hacim (VTBI)	0-9999ml
İnfüzyon hacmi	0-36000 (ml)
KVO oranı	1-5 ml/saat
Bolus oranı	300 -1200ml/saat
İnfüzyon modu	Hız mod Damla modu
Purge oranı	600 ml/saat
Hava kabarcığı algılama	4 seviyeli, ultrasonik hava sensörü
Oklüzyon basıncı	40-160KPa; 3 seviye (ayarlanabilir): düşük, orta, yüksek Ayarlanmış: orta
Alarm fonksiyonları	Görsel ve sesli alarmlar: Kapı açık, Hat İçinde Hava, Tıkanma, İnfüzyon tamamlandı, infüzyon bitmek üzere, Çalışma yok, Düşük Pil, Pil bitti, arıza vb.
Fonksiyonlar	Anti-bolus (oklüzyonun kaldırılmasından sonra istenmeyen bolus hacmini azaltır) 4 seviyeli, ultrasonik hava sensörü ayarlanabilir Akıllı basınç algılama alarmı Anti ters algılama Geçmiş kayıtları bilgisayara aktarma Gerçek zamanlı infüzyon hızı, yavaş mod, VTBI, infüzyon hacmi, gerçek zamanlı görüntüleme, vb. Bolus Ayarlanabilir zil sesi Kolay temizlik için çıkarılabilir pompa gövdesi
Güç kaynağı	DC: 12 ± 1.2 V AC: 100~ 240 V, 50/60 HZ
Akü	Lityum Polimer, 7.4V 1900 mAh
Akü şarj süresi	Güç açıkken 10 saat, güç kapalıyken 3 saat
Çalışma süresi	25 ml/saat hızında 6 saatte
Güç tüketimi	25 VA
Sınıf	Sınıf I, Tip CF
Su geçirmezlik seviyesi	IP X3
Boyutlar	145 x 100 x 120 mm (L x W x H)
Ağırlık	1.4 Kg
Çalışma Koşulları	Çevre sıcaklığı:5°C- 40°C, Bağıl nem: 10-95%