

HK – 300 ENTERAL BESLEME POMPASI



- **Çıkarılabilir pompa gövdesi**
Temizlik için uygun
- **Serbest akış koruması**
Yerleşik akış durdurma özelliği, yanlışlıkla serbest akış riskini azaltmaya yardımcı olur
- **Tarih Kaydı**
Olay günlükleri ve alarm bilgileri gözden geçirilmek üzere bilgisayara aktarılabilir
- **Dönebilen kutup kelepçesi**
Dikey veya yatay olarak sabitlenebilir

İnfüzyon Pompası Özellikleri

- Tarih kaydı
- Hızlı infüzyon
- Büyük renkli LCD ekran
- Çeşitli görsel ve sesli alarmlar
- Doğrudan son infüzyon hızını ve hacim sınırını yükleme
- Gerçek zamanlı ekran
- Şarj edilebilir lityum polimer pil
- Kullanımı kolay yazılım tuşu tasarımı
- Serbest akış koruması
- Güvenli infüzyon sağlayan çift işlemci
- Çıkarılabilir pompa gövdesi, temizlik için uygun



HK – 300 ENTERAL BESLEME POMPASI

Özellikler	
Akış hızı	1-400 ml/saat
İnfüzyon doğruluğu	± 10 %
Uygun infüzyon seti	Herhangi bir enteral besleme seti markası
İnfüze edilecek hacim (VTBI)	0-9999ml
İnfüzyon hacmi	0-36000 (ml)
KVO oranı	1-5 ml/saat
Bolus oranı	400 ml/saat
İnfüzyon modu	Hız mod
Purge oranı	400 ml/saat
Oklüzyon basıncı	40-160kpa; 3 seviye (ayarlanabilir): düşük, orta, yüksek Ayarlanmış: orta
Alarm fonksiyonları	Görsel ve sesli alarmlar: Kapı açık, Hat içinde Hava, Tıkanma, İnfüzyon tamamlandı, infüzyon bitmek üzere, Çalışma yok, Düşük Pil, Pil bitti, arıza vb.
Fonksiyonlar	Boş alarmı Akıllı basınç algılama alarmı Geçmiş kayıtları bilgisayara aktarma Ekranda aynı anda infüzyon hızı, VTBI, İnfüzyon hacmi ve gerçek zamanı gösterme Bolus Ayarlanabilir zil sesi Kolay temizlik için çıkarılabilir pompa gövdesi
Güç kaynağı	DC: 12 ± 1.2 V AC: 100 ~ 240 V, 50/60 HZ
Akü	Lityum Polimer, 7.4V 1900 mAh
Akü şarj süresi	Güç açıkken 10 saat, güç kapalıyken 3 saat
Çalışma süresi	25 ml/saat hızında 6 saatte
Güç tüketimi	25 VA
Sınıf	Sınıf I, Tip CF
Su geçirmezlik seviyesi	IP X3
Boyutlar	145 x 120 x 100 mm (L x W x H)
Ağırlık	1.4 Kg
Çalışma Koşulları	Çevre sıcaklığı: 5°C-40°C, Bağıl nem: 10-95%